



Camera Hội Nghị PTZ : UC P410

- * Giao diện USB2.0, không cần trình điều khiển, cắm và chạy
- * Hỗ trợ các phần mềm như Goodview, CISCO, Vidyo, Skype, Webex, v.v..
- * Hoạt động ổn định, độ ồn thấp
- * Hỗ trợ tiếp nhận điều khiển từ xa toàn diện, không bị giới hạn bởi vị trí lắp đặt
- * Hỗ trợ tự động nhận dạng giao thức điều khiển, người dùng không cần thiết lập
- * Hỗ trợ chức năng zoom quang 10X, khoảng cách hình ảnh lên tới phạm vi 50M
- * Hỗ trợ điều khiển RS485, khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 1200M

Camera	
Độ phân giải	3840×2160P
Cảm biến	1/2.8 CMOS
Loại màn trập	Màn trập lăn điện tử
Cân bằng trắng	Auto
BLC	Hỗ trợ
Tiêu cự	10X F=4.7mm~47mm
Góc nhìn	Wide /69.5°~7.95°; Tele /35°~3.97°
Quét	Quét từng dòng
Thông số PTZ	
Phạm vi xoay ngang	0~355°
Tốc độ quay ngang	0.1°~100°
Phạm vi xoay dọc	-35°~135°
Tốc độ quay dọc	0.1°~50°
Số vị trí đặt trước	10
Độ chính xác đặt trước	0.1°
Lật ngang/dọc	Hỗ trợ lật ngang/dọc
Giảm kỹ thuật số	Giảm nhiễu kỹ thuật số 3D
Tính năng USB	
Các hệ điều hành	WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows10, Mac OS X, Linx, Android
Không gian màu/Nén	MJPEG, YUY2, H.264
Định dạng video	MJPEG: Max2160@30fps; H.264: Max2160@30fps
Giao thức truyền thông video USB	UVC1.1

Kiểm soát PTZ UVC	Hỗ trợ
Đầu ra	
Cổng USB	USB2.0
Cổng giao tiếp	RS485; RS232IN; RS232OUT; PELCOD-D、PELCOD-P Tự động nhận dạng
Nguồn cấp	JEITA Type (DC IN 12V)
Tiêu chuẩn	
Điện áp đầu vào	DC 12V
Đầu vào hiện tại	2A
Nhiệt độ làm việc	-15°C~+60°C
Nhiệt độ lưu trữ	-40°C~+60°C
Sự tiêu thụ năng lượng	≤10W
Tuổi thọ trung bình	> 30000 giờ
Kích cỡ	160mm×137.5mm×156mm
Cân nặng	1.31Kg

