

## Màn Hình Tương Tác HT105EH



### Tính năng

- Công nghệ liên kết không khoảng cách, viết thị sai thấp, góc nhìn rộng hơn .
- Màn hình 5K Ultra HD
- Hỗ trợ phản chiếu màn hình
- Cảm ứng hồng ngoại có độ chính xác cao, trải nghiệm viết trơn tru
- Hỗ trợ bút kép với các màn hình màu khác nhau, giúp làm việc theo nhóm dễ dàng hơn
- Đánh thức thông minh cho các kênh HDMI/RS232 & đầu vào tín hiệu mạng ở chế độ chờ
- Hỗ trợ chia sẻ mạng
- Ứng dụng chào mừng cấp cao, làm phong phú thêm trải nghiệm tương tác trực tiếp với niềm vui lớn
- Chia bảng trắng, tác vụ song song và cảnh rộng hơn
- Chế độ bóng bay mới để tùy chỉnh nhanh các tính năng
- Bảo vệ mắt, khóa màn hình, khóa cảm ứng và các công cụ khác
- Âm thanh 2.1

## Thông số kỹ thuật

<b>Tấm nền</b>	Kích thước		105"
	Thời gian đáp ứng		8ms
	Tỷ lệ khung hình		21:9
	Vùng hiển thị		2450 (H) × 1034 (V) mm
	Độ phân giải		5120 (H) × 2160 (V)
	Pixel Pitch		0.4785×0.4785mm
	Tần số		144Hz
	Sắc độ		1.07B (10bit)
	Gam màu		72%
	Độ tương phản		5000:1
	Góc nhìn		178°(H/V)
	Đèn nền		DLED
	Độ sáng		500cd/m <sup>2</sup>
	Thời gian sử dụng		≥50000 h
	<b>Âm thanh</b>	Loa	Soundtrack
Công suất			2×16W+20W
<b>Thông số cảm ứng</b>	Công nghệ cảm ứng		Công nghệ cảm ứng hồng ngoại
	Hỗ trợ hệ thống		Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome
	Số điểm cảm ứng		20 điểm
	Độ nhận dạng nhỏ nhất		2mm
	Phương pháp nhập		Bút hồng ngoại, ngón tay
	Thời gian phản hồi		≤5ms
	Độ sâu cảm ứng		±1mm
	Chiều cao nét viết		≤3mm
	Hiển thị viết 2 đầu bút		Hai màu hiển thị
<b>Hệ thống vận hành</b>	Chipset		RK3588
	Phiên bản hệ thống		Android 13.0
	Tần số		2.4GHz
	CPU		Quad-core A76 + Quad-core A55
	GPU		ARM Mali-G610 MC4
	RAM		8GB
	ROM		64GB
	Ngôn ngữ		Chinese, English
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth	Phiên bản	5.0
		Tần số hoạt động	2.4GHz
		Khoảng cách kết nối	0~10m
<b>Wireless</b>	Wi-Fi	Phiên bản	802.11ac/b/g/n/a

		Tần số hoạt động	2.4GHz/5GHz
		Khoảng cách kết nối	0~10m
<b>Giao diện phía trước</b>	USB 3.0		2
	HDMI IN		1
	TOUCH		1
	TYPE-C		1
	POWER		1
<b>Ngõ vào/ ra</b>	USB 3.0		2
	TYPE-C		2
	TOUCH OUT		3
	HDMI IN		3
	DP IN		1
	HDMI OUT		1
	RS232		1
	COAX		1
	VGA IN		1
	AUDIO IN		1
	RJ45 IN		1
	RJ45 OUT		1
	LINE OUT		1
<b>Nguồn</b>	Nguồn		220V ~ 50/60Hz 4A
	Công suất tiêu thụ lớn nhất		550W
	Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ		≤0.5W
<b>Cấu trúc</b>	Kích thước		2507.05*1131.0*101.1mm
	Kích thước đóng gói		2660*240*1300mm
	Màn hình + Giá treo		138.1 mm
	Chuẩn Vesa (LxH)		1000×400mm
	Thông số kỹ thuật vít gắn tường		M8×20mm
	Khối lượng tịnh		TBD
	Trọng lượng tịnh		TBD
<b>Phụ kiện</b>	Dây nguồn		×1
	Bút cảm ứng		×1
	Giá treo tường		×1
	Hướng dẫn sử dụng		×1
<b>Môi trường hoạt động</b>	Nhiệt độ hoạt động		0°C~40°C
	Độ ẩm hoạt động		10%~90%RH
	Nhiệt độ lưu trữ		-20°C~60°C
	Độ ẩm lưu trữ		10%~90%RH
	Độ cao làm việc		<5000m
<b>Tùy chọn OPS</b>	Thông số		OPS(120mm*180mm*30mm)

		OPS(195mm*180mm*30mm) OPS(195mm*180mm*42mm)
--	--	--

